

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Identificateur de produit

Nom du produit : ADHÉSIF BLANC STELMAX 1985
Code du produit(s) : **9-C1985-13/5L-0 (Unité)**
9-U1985-13/50-0-(boîte de 50)

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage(s) recommandé(s) : Adhésive pour fixer des matériaux plastique

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur : Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, Rue Berlier
Laval, Québec H7L 4S4
Canada
Adresse Url : <http://www.ferco.ca>

Contact: **Général:** 450-973-1437

Section 2. Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Classification du SGH pour le mélange :

Toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique - Catégorie de danger 3 (Respiratoires)
Cancérogénicité - Catégorie de danger 2
Irritation oculaire - Catégorie de danger 2A
Toxicité Aiguë Oral - Catégorie de danger 4
Liquides inflammables - Catégorie de danger 2

Éléments d'étiquetage

Pictogrammes :



Mentions d'avertissement :

Danger

Mentions de danger :

Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d'ingestion.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Susceptible de provoquer le cancer. Voie(s) d'exposition : Inconnu.

Conseils de prudence :

Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation.
 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.
 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 Tenir au frais.
 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
 Utiliser électrique antidéflagrant.
 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
 Éviter de respirer poussière, fumée, gaz, brouillard, vapeurs, Vapeur.
 Se laver peau exposée soigneusement après manipulation..
 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 Porter des gants de protection, vêtements de protection, protection oculaire, protection du visage.

Réaction

Appeler un CENTRE ANTIPOISON, médecin en cas de malaise.
 EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON, médecin en cas de malaise.
 En cas d'irritation cutanée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON, médecin en cas de malaise.
 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Obtenez attention / conseil médical.
 Si l'irritation oculaire persiste : Obtenez attention / conseil médical.
 Rincer la bouche.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Rincer la peau à l'eau/se doucher.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
 En cas d'incendie : Utiliser utiliser du CO₂, de la poudre sèche, de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool pour l'extinction.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé.
 Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales/régionales/ nationales/internationales.

Section 3. Composition/informations sur les composants

Substances

Aucune donnée disponible pour cette section.

Mélanges

Identifiants	Composants	Pourcentage	Classification
109-99-9	Tetrahydrofuran	71%	STOT SE 3, Acute Tox. Or. 4, Flam. Gas 2, Carc. 2, Eye Irr. 2A
9003-22-9	Polyvinyl chloride / polyvinyl acetate copolymer	26%	
112945-52-5	Silica, amorphous fumed	3%	Skin Irr. 2, Carc. 1A, Eye Irr. 2

Section 4. Premiers secours

Description des premiers secours

Contact avec les yeux

Continuer à rincer. Rincer immédiatement avec de l'eau propre à basse pression pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Obtenir des soins médicaux si une irritation, des rougeurs ou d'autres symptômes apparaissent.

Contact avec la peau

Si des rougeurs ou d'autres symptômes persistent, consulter un médecin / obtenir des soins médicaux. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. Laver soigneusement les zones contaminées avec de l'eau froide et du savon doux non abrasif.

Ingestion

Si après l'ingestion, vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin. Rincer la bouche avec de l'eau.

Inhalation

Transporter la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut respirer confortablement. Desserrer tout article vestimentaire serré tel que col, cravate ou ceinture. Appeler un centre antipoison, un médecin ou des services médicaux.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Ce produit est un dépresseur du SNC.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Conseil général: Fournir cette FDS au personnel médical pour le traitement. Effectuer un traitement symptomatique et d'appoint. Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit.

Si exposé ou préoccupé, consulter un médecin / obtenir des soins médicaux.

Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié

Le milieu approprié suggéré: Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Brouillard.

Moyens d'extinction inapproprié

Jets d'eau à haute pression.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers d'incendie/de décomposition: Un mélange de gaz inflammables et de vapeurs. Les gaz, vapeurs ou poussières sont nocives. Les gaz, vapeurs ou poussières sont irritants pour les yeux. Les gaz, vapeurs ou poussières peuvent être nocifs. Les gaz, vapeurs ou poussières peuvent provoquer une irritation respiratoire. Les vapeurs peuvent se déplacer à une distance considérable vers une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Les gaz, vapeurs ou poussières sont toxiques et irritant.

Risque indirect d'incendie: Les récipients peuvent accumuler de la pression lorsqu'ils sont exposés à de la chaleur et/ou un incendie. Produit accumule une charge statique.

Produits de combustion dangereux

Cyanure d'hydrogène. Oxydes de carbone (CO_x). Oxydes de phosphore. Hydrogen chloride. Peut se polymériser lorsque chauffé.

Conseils aux pompiers

Mesures de Protection dans la lutte contre l'incendie

Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Porter un appareil respiratoire autonome.

Précautions spéciales pour les pompiers

Aucune donnée disponible pour cette section.

Autres

Inflammabilité: Les mélanges vapeur-air sont explosifs lorsqu'ils sont exposés à la chaleur ou à une flamme. Liquide et vapeur hautement inflammables. Liquide et vapeur hautement inflammables.

Des incendies massive: TOUJOURS se tenir éloigné d'une citerne engouffrée par les flammes.

Grand feu: En cas d'incendies de grande ampleur, évacuer les résidents qui se trouvent sous le vent de l'incendie. Les grands incendies devraient plutôt être combattus à l'aide d'un équipement d'extinction d'incendie télécommandé.

Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter de respirer des gaz / brouillards / poussières / fumées / vapeurs /pulvérisations / particules. Éliminer toutes les sources de chaleur et d'inflammation. Ventiler la zone seulement à l'aide d'un équipement antidéflagrant.

Précautions pour l'environnement

Ne pas rejeter dans les égouts ni dans les cours d'eau (rivières, ruisseaux, étangs, lacs, etc.). Endiguer la zone de déversement pour empêcher le ruissellement et la contamination des sources d'eau. En cas de déversements important, informer les autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Grands déversements: Évacuer la zone. Si possible, creuser une digue pour empêcher le ruissellement.

Absorber avec de la terre, du sable ou autre matériau non combustible. Recueillir et transférer dans un récipient pouvant être fermé sans éclaboussures ni production de poussières / brouillards, pour élimination par une méthode appropriée. Recueillir le liquide à l'aide de pompes ANTIDÉFLAGRANTES. S'assurer que le nettoyage est effectué par du personnel qualifié seulement. Écarter les conteneurs de la zone de déversement si cela ne présente aucun risque. Arrêter la fuite si cela peut se faire sans danger. Il n'y a pas de conditions spécifiques connues qui doivent être évitées. Ventiler la zone de la fuite ou du déversement.

Référence à d'autres sections

Aucune donnée disponible pour cette section.

Section 7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Manipuler conformément à tous les règlements et normes en vigueur. Éviter de respirer des gaz / brouillards / poussières / fumées / vapeurs /pulvérisations / particules. Éviter tout contact avec les yeux. Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas manipuler dans un espace confiné. Éviter d'être exposé à des gaz / brouillards / poussières / fumées / vapeurs /pulvérisations / particules. Veiller à ce que la zone soit suffisamment ventilée. Prendre des mesures pour éviter les décharges statiques. Si nécessaire, utiliser seulement des outils anti-étincelles lors de la manipulation dans la zone de stockage. Vérifier la présence de défauts ou de fuites avant de manipuler le récipient. Garder le récipient hermétiquement fermé. Il est interdit de fumer ou d'utiliser des flammes nues dans les zones de stockage, d'utilisation ou de manutention. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Laver soigneusement toute partie exposée du corps après la manipulation.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Indications concernant le stockage commun

Temps de stockage: Période maximale de stockage : 1 an.

Ne pas exposer à des températures supérieures à: 50 degrees C/ 125 degrees F.

Conserver à l'écart: Lumière directe du soleil. Équipement électrique. Incendie. Chaleur. Flamme nue. Étincelles. Électricité statique.

Stocker seulement dans des endroits bien ventilés.

Emballage approprié

Stocker dans le récipient / emballage d'origine.

Matières incompatibles

Lithium aluminium hydrure. Hydroxydes métalliques. Aluminates métalliques. Agents oxydants. Des peroxydes. nitrates. Des alcalis.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible pour cette section.

Section 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Paramètres de contrôle pour le produit

Aucune donnée disponible pour cette section.

Paramètres de contrôle pour les composants

Tetrahydrofuran

NIOSH REL	TWA 200 ppm. TWA 590 mg/m ³ . ST 250 ppm. ST 735 mg/m ³ .
OSHA PEL	TWA 200 ppm. TWA 590 mg/m ³ .
ACGIH TLV	TWA 50 ppm. STEL 100 ppm. BEI 200mg/l, Urine.

Limites d'exposition professionnelle

Mesures générales de protection et d'hygiène

Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes.

Protection respiratoire

Une protection respiratoire est requise si les concentrations dépassent les limites TLV.

Protection des yeux

Porter des lunettes de sécurité étanches et antiéclaboussures avec écran facial.

Protection du corps

Porter des vêtements appropriés et résistant aux produits chimiques.

Protection des mains

Porter des gants résistant aux produits chimiques appropriés. Polyéthylène à basse densité.

Mesures d'hygiène

Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Utiliser conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et des boissons. Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé le produit.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucune donnée disponible pour cette section.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Liquide Vapeur
Apparence	Clair
Odeur	Une odeur d'éther
Seuil olfactif	Non disponible
pH	Non disponible
Point de fusion	Non disponible
Point d'ébullition	65-67°C / 149-152,6°F
Point d'éclair	-27°C / -16,6°F
Taux d'évaporation	Non disponible
Inflammabilité	Non disponible
Limite d'inflammabilité	11.8 %vol Supérieur 1.8 %vol Inférieur
Pression de vapeur	114 mmHg à 15°C
Densité de vapeur	Non disponible
Densité relative	0.9 Multiplicateur p/r à l'eau
Solubilité	Insoluble
Solubilité dans d'autres solvants	Non disponible
Coefficient de partage	Non disponible
Température d'auto-inflammabilité	324°C / 615,2°F
Température de décomposition	Non disponible
Viscosité	Non disponible
Point de congélation	Non disponible
Pourcentage de substances volatiles	71 %wt
Limite d'explosivité (supérieure)	11.5 %vol
Limite d'explosivité (inférieure)	1.25 %vol
Taux d'évaporation en ce qui concerne l'éther	Non disponible
Taux d'évaporation en ce qui concerne l'acétate de butyle	Non disponible
Densité de vapeur en ce qui concerne l'eau	0.95
Densité relative en ce qui concerne l'air	Supérieur à 1
Densité relative en ce qui concerne l'autre substance	Non disponible

Autres informations

Aucune donnée disponible pour cette section.

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Stabilité chimique: Ce produit est stable dans des conditions ambiantes. Peut se polymériser lorsque chauffé.

Stabilité chimique

Ce produit est stable dans des conditions ambiantes.

Possibilité de réactions dangereuses

Peuvent former des peroxydes explosifs après une période de stockage prolongé, notamment en présence d'air.

Conditions à éviter

Conserver à l'écart: Équipement électrique. Incendie. Chaleur. Flamme nue. Étincelles. Électricité statique.

Matières à éviter

Éviter tout contact ou stockage avec: Acides forts. Bases fortes. amines.

Produits de décomposition dangereux

Peut former des peroxydes explosifs.

Section 11. Informations toxicologiques

Informations toxicologiques

Informations toxicologiques pour le produit

Ingestion: Nocif si avalé.

Inhalation: Nocif si inhalé. Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires si inhalé. Peut provoquer une irritation respiratoire.

Cancérogénicité: Susceptible de provoquer le cancer.

Contact avec le yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles: Peut provoquer des lésions aux organes au cours d'une exposition prolongée ou répétée. Voies Respiratoires.

Informations toxicologiques les composants

Aucune donnée disponible pour cette section.

Irritation/Corrosion pour le produit

Inhalation: Peut provoquer une irritation respiratoire. Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires si inhalé.

Yeux: Provoque des irritations oculaires graves.

Irritation/Corrosion pour les composants

Aucune donnée disponible pour cette section.

Section 12. Informations écologiques

Toxicité

Écotoxicité pour le produit

Écotoxicité: Aucune valeur d'écotoxicité n'est spécifiée pour ce produit.

Écotoxicité pour les composants

Aucune donnée disponible pour cette section.

Persistance - dégradabilité

Aucune donnée disponible pour cette section.

Potentiel de bio-accumulation

Potentiel de bio-accumulation pour le produit

Aucune donnée disponible pour cette section.

Potentiel de bio-accumulation pour les composants

Aucune donnée disponible pour cette section.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible pour cette section.

Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible pour cette section.

Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible pour cette section.

Section 13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Réglementations d'élimination des déchets

Éliminer conformément à toutes les lois et réglementations fédérales, étatiques/régionales et locales applicable. Ne pas jeter dans la nappe phréatique, les eaux de surface ou les égouts. L'élimination, le traitement ou le recyclage de déchets industriel doivent respecter les règlements applicables pour préserver l'environnement. Ne pas rejeter d'effluents contenant ce produit dans les lacs, les ruisseaux, les étangs, les estuaires, les océans ou tout autre plan d'eau à moins d'être en conformité avec les exigences des systèmes nationaux d'élimination des rejets de polluants. Les utilisateurs doivent accorder une attention particulière à l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives à l'élimination. Éviter de couper, meuler, souder ou forer sur ou près d'un contenant.

Méthodes de traitement des déchets

Aucune donnée disponible pour cette section.

Section 14. Informations relatives au transport

	ADR	IMDG	IATA	DOT
Numéro ONU	1133	1133	1133	Aucune donnée disponible pour cette section.
Nom d'expédition des Nations unies	Adhésifs	Adhésifs	Adhésifs	Adhésifs
Classe(s) de danger pour le transport	3	3	3	Aucune donnée disponible pour cette section.
Groupe d'emballage	II	II	II	Aucune donnée disponible pour cette section.

	ADR	IMDG	IATA	DOT
Danger pour l'environnement	Aucune donnée disponible pour cette section.	Aucune donnée disponible pour cette section.	Aucune donnée disponible pour cette section.	Aucune donnée disponible pour cette section.
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucune donnée disponible pour cette section.			
Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC	Aucune donnée disponible pour cette section.			
Autres	149, 5 Liters, 30 kg masse brute			

Section 15. Informations réglementaires

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Informations réglementaires pour le produit

California Prop 65: Ce produit contient un produit chimique identifié par l'État de Californie comme cause de cancer.

United States: Tous les composants sauf le copolymère apparaissent sur les listes d'inventaire américaines.

Canada: Tous les composants sauf le copolymère apparaissent sur les listes d'inventaire canadiennes.

Informations réglementaires pour les composants

Silica, amorphous fumed

Droit de savoir: Massachusetts.
Minnesota.
New Jersey.
Pennsylvania.

Cancérogénicité: IARC Group 2B.

Tetrahydrofuran

Droit de savoir: Massachusetts.
Pennsylvania.
New Jersey.

SARA 311/312: Risque d'incendie.
Danger immédiat (aigu) pour la santé.
Danger chronique pour la santé.
Danger pour la santé.

Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible pour cette section.

Section 16. Autres informations

Autres informations

Clause de non-responsabilité: Les informations ci-dessus, bien que considérées comme étant correctes, ne sont pas toutes inclusives et ne doivent être utilisées qu'à titre de guide. Cette société ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage découlant de la manipulation du produit ou du contact avec ce dernier.

Avis au lecteur Les informations ci-dessus, bien que considérées comme étant correctes, ne sont pas toutes inclusives et ne doivent être utilisées qu'à titre de guide. Cette société ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage découlant de la manipulation du produit ou du contact avec ce dernier.

Abréviations et acronymes

ACGIH: Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux.

C: Celsius.

CA: Canada.

CAS: Chemical Abstracts Service.

CERCLA: Loi générale des États-Unis sur l'intervention, l'indemnisation et la responsabilité en matière d'environnement.

DOT: Department of Transportation.

DSD: Dangerous Substance Directive.

DSL: Domestic Substances List.

EPA: Agence américaine de protection de l'environnement.

IARC: Centre international de recherche sur le cancer.

IATA: IATA - Association du transport aérien international.

ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods.

LECT: Limite d'exposition à court terme.

NIOSH: Institut national pour la santé et la sécurité au travail.

OSHA: Administration américaine de la santé et de la sécurité au travail.

SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act.

TWA: Moyenne pondérée dans le temps.

Préparée par:



Approuvée par:

