



## Conseils pour le choix de la quincaillerie

### GÉNÉRALITÉ

Etant donné le vaste choix de profilés, le degré de sécurité et les critères de performance recherchés, nous ne pouvons vous recommander un type ou un style de quincaillerie proprement dit. Toutefois, en l'absence de critères définis, le choix de la quincaillerie doit être basé sur les normes régissant l'utilisation de la quincaillerie.

### MATÉRIAUX

Dans le cas où les fenêtres/portes doivent être installées dans les régions côtières ou dans les zones de forte pollution, le risque de corrosion plus élevée devient évident. Votre choix de quincaillerie doit tenir compte de ces critères. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix des finis et des applications de vos produits.

### DIMENSIONS ET CHARGES

La dimension des fenêtres et des portes doit respecter les limites de la quincaillerie choisie. Des copies des caractéristiques de nos produits sont disponibles sur demande.

## Conseils pour l'installation de la quincaillerie

### ASSEMBLAGE

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans l'assemblage et l'installation de votre quincaillerie. Si des gabarits sont disponibles, nous vous recommandons de les utiliser afin d'améliorer votre productivité et d'éliminer les variations d'installation. Les quincailleries ajustables doivent être accessibles une fois que les fenêtres ou les portes sont installées.

### INSTALLATIONS

En général, les types de vis à utiliser sont indiqués. Dans certains cas, des vis spécialement conçues sont requises. L'utilisation d'une vis non recommandée peut entraîner l'usure prématuré ou même le bris d'un élément de quincaillerie. Vous devez donc utiliser les vis recommandées par le fournisseur de quincailleries ou de vis. Une attention particulière doit être apportée dans le choix des vis afin de réduire le risque de corrosion du à l'effet galvanique.

## Conseils pour l'entretien de la quincaillerie

### GÉNÉRALITÉ

Un entretien régulier de la quincaillerie préviendra l'usure prématuré des éléments et prolongera sa durée utile.

Ces recommandations supposent que les portes ou fenêtres ont été installées selon les normes établies par le fabricant ou les normes en vigueur et que toutes les fonctions s'opèrent correctement.

### AJUSTEMENT

Afin de conserver les dimensions recommandées pour les coupe-froids, certains ajustements sont possibles avec la plupart des quincailleries. Il est recommandé d'effectuer une révision de l'opération des quincailleries au moins 2 fois par année; au printemps et à l'automne.

### MÉTHODE

La manivelle et les autres éléments exposés doivent être nettoyés d'eau et de détergent léger en utilisant un linge doux. Ensuite, séchez bien tous les éléments.

Les éléments exposés quand la fenêtre est ouverte, incluant les gâches, doivent aussi être nettoyés pour enlever les résidus d'huile et les saletés. Les galets et les gâches (en métal) doivent être essuyés avec un linge enduit de vaseline (gelée de pétrole). Les barres coulissantes, les coulisses et les bras d'opérateur devraient être vaporisés au silicone.

### ATTENTION

Afin de ne pas endommager le fini de la quincaillerie, il est déconseillé d'utiliser des agents nettoyants abrasifs et des lubrifiants contenant des substances corrosives.