



Crémone SECURITY automatique pour poignée à levier

Description	Couleur	UE	N° d'article
Crémone pour portes 6' 8" avec fouillot 45mm (A)	Acier inox.	5	6-35856-01-R-8B
Crémone pour portes 8' avec fouillot 45mm (A)	Acier inox.	5	6-35856-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8" avec fouillot 50mm (A)	Acier inox.	5	6-36033-01-R-8B
Crémone pour portes 8' avec fouillot 50mm (A)	Acier inox.	5	6-36033-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8" avec fouillot 60mm (A)	Acier inox.	5	6-35565-01-R-8B
Crémone pour portes 8' avec fouillot 60mm (A)	Acier inox.	5	6-35565-02-R-8B

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

La crémone automatique

- Une technologie Européenne combiné à un système de verrouillage Nord Américain
- Lors de la fermeture de la porte les pènes (20mm) du haut et du bas s'engagent automatiquement
- Que ce soit de l'extérieur en tournant la clé ou à l'intérieur en tournant le bouton, le pêne dormant central de 25mm s'engage et les pènes haut et bas sont bloqués pour devenir **un système de verrouillage en 3 points**

Information supplémentaire

- Il n'est pas nécessaire de lever la poignée pour engager les pènes
- Tourner le bouton à 90 degrés engager la pêne
- Les verrous en cône s'engagent toujours dans les gâches
- Les pènes haut et bas :
 - offrent une meilleure sécurité
 - aident à prévenir l'infiltration de l'air dans les jointures
 - aident à prévenir le gauchissement de la porte
- Plaque de 16mm en acier inox. de qualité supérieur pour application côtère
- Le pêne du locket sort à 1" (25mm) de sa longueur
- Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Disponible en fouillots de 45mm, 50mm et 60mm
- Prolongateur avec verrou additionnel disponible pour portes dépassant 8' (6-33479-04-0-8B)
- Utiliser les ensembles de poignées avec levier
- Cylindre de type Nord-Américain au dessus la poignée

UTILISER AVEC POIGNÉE
À LEVIER SEULEMENT



La crémone qui fait click

Pêne à projection automatique
de 10 à 20mm