



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



TECHNIQUE DE PORTES – CATALOGUE DE COMMANDE | SECTION 03.5



Crémone SECURY Automatique Contrôle d'Accès Intelligent



Le sens de l'ouverture





03.5

Controle d'Accès Intelligent SECURY Automatique

Crémone SECURY Automatique	03.5.2
Extension Automatique	03.5.3
Pièces de remplissage.....	03.5.4
Kits de contrôle d'accès	03.5.5
Clavier à code / Scanner d'empreintes digitales.....	03.5.8
Kit de Dispositif de déverrouillage motorisé GU-SECURY	03.5.10
SECUREconnect 200	03.5.11
Têtière pour SECUREconnect.....	03.5.12
Gaine de cable cachée	03.5.13
Bloc d'alimentation.....	03.5.14
Barres de tirage	03.5.16
Accessoires pour barres de tirage	03.5.20
Serrures intelligentes.....	03.5.22
Poignée BELCANTO et Rosaces EU	03.5.25
Cylindre à Profil Européen	03.5.27
Gâches	03.5.28
Accessoires	03.5.31

Le concept de la porte d'entrée de la maison


Sécurisé - Pratique - Flexible



La solution qui offre un accès facile à la porte individuelle

Le concept de porte d'entrée GU combine la sécurité et confort

- Accès pratique avec reconnaissance biométrique d'empreintes digitales ou code d'accès individuel. Un accent particulier a été mis sur la configuration simple du système
- Lecture directement via le lecteur d'empreintes ou le clavier à code, le système non connecté fonctionne sans assistance informatique



- Contrôle via un lecteur d'empreintes ou un clavier à code
- Crémone SECURY automatique avec un dispositif de déverrouillage motorisé
- Transition sans fil SECUREconnect 200

Crémone SECURY Automatique

Avec pêne, pêne dormant et 2 pênes dormants automatique - À bout rond



Déverrouillé



Verrouillé

Crémone SECURY automatique avec ouverture à clé et Fonction de verrouillage du multipoint

Description	Fouillot	Couleur	UE	N° d'article
Crémone pour portes 6' 8"	35mm	Acier inox.	5	6-40526-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	35mm	Acier inox.	5	6-40526-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	45mm	Acier inox.	5	6-40526-03-R-8B
Crémone pour portes 8'	45mm	Acier inox.	5	6-40526-04-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	55mm	Acier inox.	5	6-40526-05-R-8B
Crémone pour portes 8'	55mm	Acier inox.	5	6-40526-06-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	65mm	Acier inox.	5	6-40526-07-R-8B
Crémone pour portes 8'	65mm	Acier inox.	5	6-40526-08-R-8B

UE = Unité d'emballage



Simplicité et sécurité!

Dès que la porte est fermée, les pênes du haut et du bas s'engagent automatiquement. En tournant la clé ou le bouton, le pêne dormant central s'engage et les pênes du haut et du bas sont bloqués pour devenir **un système de verrouillage en 3 points**.

Information supplémentaire

- Système de verrouillage une pièce à 3 points pour portes 6' 8" et 8'
- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé de retour du levier
- Verrouillage par cylindre Européen avec tour de clé à 180 ° ou par bouton
- Déverrouillage à 180 ° pour rétracter le pêne dormant et un autre tour de 180 ° pour rétracter les pênes
- Il n'est pas nécessaire de lever la poignée pour engager les pênes
- Les pênes haut et bas de 3/4" (20mm) s'engagent automatiquement :
 - Assure la sécurité
 - Aide à prévenir les infiltrations
 - Aide à prévenir le gauchissement de la porte
- Pêne dormant central 3/4" (20mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Extension avec point de verrouillage additionnel est disponible pour portes plus hautes que 8' (6-33479-04-0-8B)
- Rotation de 360 ° avec des cylindres profilés

Extension automatique
avec pêne supplémentaire - À bout rond




Extension avec point de verrouillage additionnel			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Extension 525mm à bout rond	Acier inox.	5	6-33479-04-0-8B
Extension 800mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5078-00-0-8B
Extension 1050mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5062-10-0-8B
Extension 1325mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5062-13-0-8B
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Pêne effilé s'engage automatiquement derrière la gâche
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Le bout arrondi facilite l'installation et offre une apparence soignée
- Point de verrouillage additionnel pour portes plus hautes que 8'
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique

Pièces de remplissage

Rond à carré



Pièces de remplissage

Description	UE	N° d'article
Pièce de remplissage 193,7mm	1	9-C4340-19-0-8B
Pièce de remplissage 245,9mm	1	9-C4342-24-0-8B
Pièce de remplissage 342,3mm	1	9-C4342-34-0-8B

03
5

Information supplémentaire

- En acier inoxydable
- À utiliser avec les crémones et extensions à bout rond

Formules pour sélectionner la longueur de remplissage:

- Bas:
L = Hauteur de la poignée - 671,7 mm
- Haut avec crémone de 1590 mm:
L = Hauteur de porte - hauteur de poignée - longueur de rallonge(s) - 920,7 mm
- Haut avec crémone de 1900 mm:
L = Hauteur de porte - hauteur de poignée - longueur de rallonge (s) - 1230,7 mm

Kits de contrôle d'accès

MONTÉ SUR LA PORTE



MONTÉ SUR LA PORTE Kit de clavier à code

Description	UE	N° d'article
Kit de clavier à code	1	K-C1440-51-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Le paquet contient:
 - Clavier à code (K-C5560-20-4-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Les têtes SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-0X-0-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se référer au Schéma de câblage - Option 3



MONTÉ SUR LA PORTE Kit de scanner d'empreintes digitales

Description	UE	N° d'article
Kit de scanner d'empreintes digitales	1	K-C1440-01-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Le paquet contient:
 - Scanner d'empreintes digitales (K-C5560-23-4-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Les têtes SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-0X-0-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se référer au Schéma de câblage - Option 3

* N'installez pas le SECUREconnect si les conditions exigent une classe de protection supérieure à IP 40

Kits de contrôle d'accès

MONTÉ SUR LE CADRE DE LA PORTE



MONTÉ SUR LE CADRE DE LA PORTE Kit de clavier à code

Description	UE	N° d'article
Kit de clavier à code	1	K-C1440-51-0-0
Câble d'interconnexion -6 (requis)	1	B-55600-21-4-6
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Le paquet contient:
 - Clavier à code (K-C5560-20-4-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Un câble d'interconnexion -6 (B-55600-21-4-6) doit être acheté séparément
- Les têtes SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-0X-0-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se référer au Schéma de câblage - Option 6



MONTÉ SUR LE CADRE DE LA PORTE Kit de scanner d'empreintes digitales

Description	UE	N° d'article
Kit de scanner d'empreintes digitales	1	K-C1440-01-0-0
Câble d'interconnexion -6 (requis)	1	B-55600-21-4-6
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Le paquet contient:
 - Scanner d'empreintes digitales (K-C5560-23-4-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Un câble d'interconnexion -6 (B-55600-21-4-6) doit être acheté séparément
- Les têtes SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-0X-0-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se référer au Schéma de câblage - Option 6

* N'installez pas le SECUREconnect si les conditions exigent une classe de protection supérieure à IP 40

Kits de contrôle d'accès

MONTÉ SUR LE MUR



MONTÉ SUR LE MUR Kit de clavier à code

Description	UE	N° d'article
Kit de clavier à code	1	K-C1440-73-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Le paquet contient:
 - Clavier à code (K-C5560-20-1-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Une unité relais incluse (N'apparaît pas sur l'image)
- Les têtes SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-0X-0-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se référer au Schéma de câblage - Option 6



MONTÉ SUR LE MUR Kit de scanner d'empreintes digitales

Description	UE	N° d'article
Kit de scanner d'empreintes digitales	1	K-C1440-61-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Le paquet contient:
 - Scanner d'empreintes digitales (K-C5560-23-1-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Une unité relais incluse (N'apparaît pas sur l'image)
- Les têtes SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-0X-0-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se référer au Schéma de câblage - Option 4

* N'installez pas le SECUREconnect si les conditions exigent une classe de protection supérieure à IP 40

COMPOSANTS SÉPARÉS

Clavier à code / Scanner d'empreintes digitales



Clavier à code monté sur cadre de porte / sur porte

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clavier à code	Acier Inox.	1	K-C5560-20-4-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Boîtier de haute qualité
 - moulé et étanche pour une utilisation en extérieure
- Clavier et têtère en acier inoxydable
- Mécanisme de verrouillage du clavier intelligent et contrôlé par le temps pour éviter son utilisation par autrui
- Communication cryptée
- Hauteur d'installation optimale 1,2 m du sol (pour la sécurité des enfants)
- Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec SECUREconnect



Scanner d'empreintes digitales monté sur cadre de porte / sur porte

Description	Couleur	UE	N° d'article
Scanner d'empreintes digitales	Acier Inox.	1	K-C5560-23-4-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Boîtier de haute qualité
 - moulé et étanche pour une utilisation en extérieure
- Têtère en acier inoxydable
- Taux de faux rejet réduit à presque «zéro»
- Normes de sécurité biométrique les plus élevées
 - programmation sans aucun code
- Empreinte digitale d'auto-apprentissage
- Hauteur d'installation optimale 1,2 m du sol (pour la sécurité des enfants)
- Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec SECUREconnect

COMPOSANTS SÉPARÉS

Clavier à code / Scanner d'empreintes digitales



Clavier à code monté sur le mur

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clavier à code	Stainless steel	1	K-C5560-20-1-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Boîtier de haute qualité
 - moulé et étanche pour une utilisation en extérieure
- Clavier et tête en acier inoxydable
- Mécanisme de verrouillage du clavier intelligent et contrôlé par le temps pour éviter son utilisation par autrui
- Communication cryptée
- Hauteur d'installation optimale 1,2 m du sol (pour la sécurité des enfants)
- Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec SECUREconnect
- Une unité relais incluse (N'apparaît pas sur l'image)



Scanner d'empreintes digitales monté sur le mur


Description	Couleur	UE	N° d'article
Scanner d'empreintes digitales	Stainless steel	1	K-C5560-23-1-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Boîtier de haute qualité
 - moulé et étanche pour une utilisation en extérieure
- Tête en acier inoxydable
- Taux de faux rejet réduit à presque «zéro»
- Normes de sécurité biométrique les plus élevées
 - programmation sans aucun code
- Empreinte digitale d'auto-apprentissage
- Hauteur d'installation optimale 1,2 m du sol (pour la sécurité des enfants)
- Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec SECUREconnect
- Une unité relais incluse (N'apparaît pas sur l'image)

Dispositif de déverrouillage motorisé GU-SECURY

Moteur d'ouverture



Monté sur engrenage


Kit de dispositif de déverrouillage motorisé			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de dispositif de déverrouillage motorisé avec câbles de connexion	Noir	1	K-C8153-01-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- La crémone SECURY automatique avec dispositif de déverrouillage motorisé rétracte les pènes
- Une fois la porte fermée, elle peut être ouverte de l'extérieur ou de l'intérieur via un émetteur d'impulsions. Cela signalera l'ouverture au dispositif de déverrouillage motorisé pour rétracter les pènes
- Si le pêne dormant est engagé, le système est inopérant et nécessite une clé de l'extérieur ou tourner le bouton pour déverrouiller

SECUREconnect 200

Alimentation sans fil et transmission de données



Unité SECUREconnect 200

Description	Couleur	UE	N° d'article
SECUREconnect 200	Noir	1	K-C5560-20-4-6
UE = Unité d'emballage			

La solution intelligente pour le système de porte

Plus de sécurité et de commodité. SECUREconnect 200 pour l'alimentation sans fil et la transmission de données entre le cadre et la porte.

Information supplémentaire

- Installation facile dans les systèmes de portes en bois, PVC et métal
- Transmission de puissance résistante aux courts-circuits vers la porte
- Protection anti-sabotage via une interface de télégramme codée
- Les têtes doivent être achetées séparément (9-C4793-0X-0-8B)




Transmission d'énergie et de données

* N'installez pas le SECUREconnect si les conditions exigent une classe de protection supérieure à IP 40

Têteière


Pour SECURE Connect



Têteière			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Têteière de 16 mm de large avec extrémités arrondies (deux nécessaires)	Acier Inox.	1	9-C4793-01-0-8B
Têteière de 20 mm de large avec extrémités arrondies (deux nécessaires)	Acier Inox.	1	9-C4793-03-0-8B
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Têteière en acier inoxydable de 16 ou 20 mm avec extrémités arrondies pour une installation facile et un aspect plus propre
- Vis de montage incluses avec l'unité SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Vis de fixation non incluses (9-C5362-32-0-8)




Assemblé avec SECUREconnect



Monté sur la porte

Gaine de câble Cachée

Transition de câble dissimulée




Gaine de câble cachée

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gaine de câble	Zinc	1	6-29854-00-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Les vis d'installation sont incluses






Bloc d'alimentation 24V DC			
Description	Couleur	UE	N° d'article
	Noir	1	6-C9405-00-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Adaptateur mural
- Entrée: 100-240 VCA à 50/60 Hz
- Sortie: 24V DC, 2A, 48W
- Sorties bornes à vis

Barre De Tirage

Ronde Contemporaine




Poignée Droite Arrondie

Description	UE	N° d'article
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1000mm	1	K-C0341-12-P-*
Barres de tirage double Longueur (A) = 1800mm Centres de fixation (B) = 1400mm	1	K-C0341-18-P-*
8B = Acier inox., 6V = Noir Mat * = Couleur UE = Unité d'emballage		




Information supplémentaire

- Entroises incluses pour éviter la déformation des panneaux de porte
- Fait en acier inoxydable 304
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 1 3/4" jusqu'à 3 3/4"



Barre De Tirage
Ronde Contemporaine



Poignée À 45° Arrondie


Description	UE	N° d'article
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1000mm	1	K-C0343-12-P-*
Barres de tirage double Longueur (A) = 1800mm Centres de fixation (B) = 1400mm	1	K-C0343-18-P-*
8B = Acier inox., 6V = Noir Mat * = Couleur UE = Unité d'emballage		



Information supplémentaire


- Entroises incluses pour éviter la déformation des panneaux de porte
- Fait en acier inoxydable 304
- Donne plus d'espace au chambranle de porte
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 1 3/4" jusqu'a 3 3/4"

03
5



Barre De Tirage

Carrée Contemporaine



Poignée Droite Carrée

Description	UE	N° d'article
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1175mm	1	K-C0346-12-P-*
Barres de tirage double Longueur (A) = 1800mm Centres de fixation (B) = 1775mm	1	K-C0346-18-P-*

8B = Acier inox., 6V = Noir Mat

* = Couleur

UE = Unité d'emballage


6V

8B




Information supplémentaire

- Entroises incluses pour éviter la déformation des panneaux de porte
- Fait en acier inoxydable 316
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 1 3/4" jusqu'à 3 3/4"



Barre De Tirage

Rectangulaire Contemporaine



Poignée Droite Rectangulaire


Description	UE	N° d'article
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1000mm	1	K-C0350-12-P-6
6 = Noir		UE = Unité d'emballage

6



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 1 3/4" et 2 1/4"



**Kit de plaque de support pour barres de tirage**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de 4 plaques de support pour portes en acier	Acier inox.	1	K-C0960-00-0-8B
Kit de 4 plaques de support pour portes en acier	Noir	1	K-C0960-00-0-6
UE = Unité d'emballage			

**Crème Nettoyante PEEK**

Description	UE	N° d'article
Tube de 100 mL	1	9-C9030-00-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire


- Nettoie, polit et protège la surface
- Laisse un revêtement protecteur léger et invisible

**Kit de Pêne à Rouleau**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Pêne à Rouleau Ajustable	Zinc	1	6-C0522-00-0-1
Pêne à Rouleau Ajustable	Noir	1	6-C0522-00-0-6
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Fait en Laiton Zingué
- Ajustement pour l'écart de porte
- Réglage de la tension du ressort sur le rouleau
- Gâche et 4 vis (#8 x 25.4mm) pour portes de 1 3/4 " incluses



Pièces de remplacement pour poignées rectangulaires			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de pièce de remplacement	Acier inox.	1	6-C0535-00-0-8B
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

■ Utiliser avec K-C0350-12-P-*




Pièces de remplacement pour poignées droites arrondies			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de pièce de remplacement	Acier inox.	1	K-C0341-KT-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage			

8B = Acier Inoxydable, 6V = Matte Noir



Information supplémentaire


■ Utiliser avec K-C0341-*



Pièces de remplacement pour poignées 45° arrondies			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de pièce de remplacement	Acier inox.	1	K-C0343-KT-0-8B
UE = Unité d'emballage			


Information supplémentaire

■ Utiliser avec K-C0343-* finis 8B et 6




Pièces de remplacement pour poignées Carrées			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de pièce de remplacement	Acier inox.	1	K-C0346-KT-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage			

8B = Acier Inoxydable, 6V = Matte Noir



Information supplémentaire

■ Utiliser avec K-C0346-*



Serrure intelligente

Description	UE	N° d'article
Serrure intelligente Tedee PRO	1	6-C9370-00-0-X*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
1 = Argent, 6 = Noir		



Information supplémentaire

- Batterie LiPo rechargeable de 3000 mAh (incluses)
- Bluetooth BLE 5.0 2,4 GHz (application Tedee) et connexion internet
- Sécurité TLS 1.3
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Compatible avec les poignées Berkeley et Berlin



Accès à distance Tedee serrure intelligente (Wi-Fi)

Description	UE	N° d'article
Bridge Tedee intelligent	1	6-C9382-00-0-7
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Dimension 63,5 x 63,5 x 28 mm / Poids 51,6g
- Raccordement électrique Prise de courant (incluse) ou micro-USB (câble non inclus)
- Wi-Fi 2,4 GHz et 5,0 GHz
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec la serrure intelligente Tedee 6-C9370-00-0-X et le Clavier Bluetooth 6-C9387-00-0-6
- Fonctionne avec les systèmes de maison intelligente
- Jusqu'à 5 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un Tedee Bridge (distance Bluetooth)



Clavier Bluetooth

Description	UE	N° d'article
Clavier à code Tedee 2.0	1	6-C9387-01-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
6 = Noir, 7 = Blanc		



Information supplémentaire

- 3 piles AAA (incluses)
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Jusqu'à 100 codes PIN uniques
- Boutons rétroéclairés, signal sonore, bouton cloche, etc...
- Indice de protection IP65
- Compatible avec la serrure intelligente Tedee 6-93700-00-0-X et le bridge 6-C9382-00-0-7
- Fonctionne avec empreintes de doigts



TEDEE CAPTEUR PORTE

Description	PU	Part Number
Tedee Capteur Porte	1	6-C9390-00-0-7
UE = Unité d'emballage		

Additional information

- Dimensions du capteur 30 × 64 × 14 mm
- Dimensions de l'aimant 17 × 64 × 7 mm
- Alimentation Pile CR2032
- 2.4 GHz to 2.483 GHz (Puissance max: 8 dBm)
- 5°C to 50°C (intérieur uniquement)



Câble USB

Description	UE	Part Number
Câble USB pour serrure TEDEE	1	6-C9377-00-0-0
UE = Unité d'emballage		

**Serrure Intelligente**

Description	UE	N° d'article
Module Universel V3	1	6-C9403-00-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- 35mm x 40mm x 15mm / Poids 14 g
- Entrée 24V DC, 100mA
- Bluetooth 4.2 (Danalock app)
- Z-Wave (Centre d'automatisation)
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Compatible avec un dispositif de déverrouillage motorisé et un système d'accès contrôlé
- Se référer au Schéma de câblage

**Clavier Bluetooth**

Description	UE	N° d'article
Danapad V3	1	6-C9407-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
1 = Argent, 6 = Noir		

**Information supplémentaire**

- 4 piles AAA (non incluses)
- Bluetooth 4.2
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3) et le Module Universel

**Accès à distance Danalock (Wi-Fi)**

Description	UE	N° d'article
Danabridge V3	1	6-C9402-00-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- 53 mm x 53 mm x 32 mm / Poids 36 g
- Alimentation USB
- Ajouter un accès à distance aux serrures intelligentes (Danalock ou Module Universel)
- 2 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un Dana bridge (via Bluetooth 4.2)
- Communication avec Wi-Fi 802.11b/g/n




Rosaces rondes

Description	UE	N° d'article
Rosaces pour cylindre à profil européen	1	K-C9075-00-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
8B = Acier inox., 6 = Noir		



Information supplémentaire

- Rosaces faites en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Compatible avec les serrures intelligente (Danalock V3,Tedee)
- Pour les portes de 1 3/4 " : utiliser cylindre de 64mm (6-U7401-64-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4 " : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 2 3/4 " ,
coupé la longueur de vis 70mm (9-C0570-70-0-1)
et un cylindre de 90 mm (6-U7401-90-0-*)
- Ø extérieur 53 mm x 7.5 mm




Rosaces Carrées

Description	UE	N° d'article
Rosaces carrées pour cylindre à profil européen	1	K-C9077-00-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir		




Information supplémentaire


- Rosaces faites en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Compatible avec les serrures intelligente (Danalock V3,Tedee)
- Pour les portes de 1 3/4 " : utiliser cylindre de 64mm (6-U7401-64-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4 " : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 2 1/4 " à 3",
coupé la longueur de vis 70mm (9-C0570-70-0-1)
et un cylindre de 90 mm (6-U7401-90-0-*)
- Ø Extérieur 53 mm x 7.5 mm

**Ensemble de demi-poignée BELCANTO et rosaces**

Description	UE	N° d'article
Kit de poignée et rosace intérieures avec rosace extérieure vierge et rosaces pour cylindre européen	1	K-C9073-00-R/L-*
8 = Acier inox., 6 = Noir * = Couleur UE = Unité d'emballage		

**Information supplémentaire**

- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour les portes de 1 3/4" et 2 1/4"
- Carré 8 mm x 70 mm inclus
- 1 Clé allen 3mm
- Vis de fixation dissimulées
- Compatible avec les serrures intelligente (Danalock V3, Tedee)
- Pour les portes de 1 3/4" : utiliser cylindre de 64mm (6-U7401-64-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 2 3/4" , coupé la longueur de vis 70mm (9-C0570-70-0-1) et un cylindre de 90 mm (6-U7401-90-0-*)
- Ø extérieur 53 mm x 7.5 mm


**Ensemble de demi-poignée BELCANTO et rosaces BKS**

Description	UE	N° d'article
Kit de poignée et rosace intérieures avec rosace extérieure vierge et rosaces pour cylindre européen	1	K-C9072-00-0-*
8 = Acier inox., 6 = Noir * = Couleur UE = Unité d'emballage		

**Information supplémentaire**

- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4" et 2 1/4"
- Carré 8 mm x 110 mm inclus
- Carré 8 mm x 115 mm inclus
- Vis de fixation dissimulées
- Compatible avec les serrures intelligente (Danalock V3, Tedee)
- Pour les portes de 1 3/4" : utiliser cylindre de 70mm (6-U7401-70-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes de 3", utilisez des vis 90 mm et carré de 130 mm (9-U8100-30-0-8) cylindre de 100mm (6-U7401-00-0-*)
- Ø Extérieur 55 mm x 9 mm

Cylindre à Profil Européen




Cylindre À Profil Européen

Description	A	B	UE	N° d'article
Cylindre 32/32	32	32	1	6-U7401-64-0-*
Cylindre 32/32	32	32	1	6-U7401-64-0-6V
Cylindre 35/35	35	35	1	6-U7401-70-0-*
Cylindre 40/40	40	40	1	6-U7401-80-0-*
Cylindre 40/40	40	40	1	6-U7401-80-0-6V
Cylindre 45/45	45	45	1	6-U7401-90-0-*
Cylindre 50/50	50	50	1	6-U7401-00-0-*
Cylindre à Bouton 10/40	10	40	1	6-U7402-40-0-11
Cylindre à Bouton 10/45	10	45	1	6-U7402-45-0-11
Kit de recomposition pour rainure Ferco Schlage			1	K-C4332-00-0-0

* = Couleur
11 = Satin Nickel, 6 = Noir 6V= Noir Mat

UE = Unité d'emballage




Information supplémentaire

- Se référer à la rosace pour sélectionner la longueur du cylindre
- Ajouter 9-C9995-00-0-0 pour un cylindre profilé à clé identique
- 3 clés incluses
- Vis de 70 mm pour fouillot jusqu'à 65 mm (découpable)
- Rainure Schlage type "C" à 5 goupilles

Gâches

Sachet de gâches




Sachet de gâches

Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur	50	K-C4774-45-0-*
Sachet de gâches pour portes 57mm (2 1/4") d'épaisseur	50	K-C4775-57-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin		



Information supplémentaire

- En laiton massif ou acier inox.
- Le sachet contient:
 - 1 gâche centrale avec lèvres allongées et film protecteur clair
 - 2 gâches haut et bas avec lèvres allongées et film protecteur clair
 - 6 vis
- Facilement réversible gauche et droite
- Gâches avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique



Sachet de gâches

Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	1	K-C4777-59-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
6 = Noir émaillé, 8B = Acier Inoxydable		



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Le sac contient:
 - 1 gâche centrale avec lèvres allongées
 - 2 gâches haut et bas avec lèvres allongées
- Facilement réversible gauche et droite
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique

Gâches
pour crémones de porte



Gâche pour haut et bas


Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur	10	9-C4776-45-0-*
Gâche pour portes 57mm (2 1/4") d'épaisseur	10	9-C4776-57-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin		



Information supplémentaire

- En laiton massif ou acier inox.
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone SECURY automatique

03
5



Gâche pour haut et bas

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4716-59-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
6 = Noir émaillé ,8B = Acier Inoxydable		




Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

Gâches

pour crémones de porte



Gâche centrale

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4717-59-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

6 = Noir émaillé ,8B = Acier Inoxydable

6

8B



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

**Tête de remplacement**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Tête de remplacement	Acier Inox.	1	B-55606-00-1-1
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Tête en acier inoxydable
- Pièce de remplacement pour K-C5560-20-4-8 et K-C5560-23-4-8

**Cuvettes pour gâches**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Cuvette en plastique - 25mm	Black	10	9-C4765-00-0-6
Cuvette en plastique - 15mm	Black	10	9-C4765-0A-0-6
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Utiliser pour pêne et 2 pènes automatiques (facultatif)
- Dimensions :
 - Longueur : 62mm
 - Largeur : 19.5mm
 - Profondeur : 25.8mm
- Dimensions :
 - Longueur : 62mm
 - Largeur : 19.5mm
 - Profondeur : 16mm

**Vis inox.**


Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	Acier Inox.	1000	9-C5362-32-0-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Tête fraisée à prise "Quadrex"
- 3.9 x 32 mm

Accessoires

pour crémones de porte



Carré 8mm

Description	UE	N° d'article
Carré 8 x 8 x 120mm pour portes de 41-57mm d'épaisseur (1 carré est fourni avec les ensembles de poignées)	10	9-U8100-20-0-8
Carré 8 x 8 x 130mm pour portes de 57-76mm d'épaisseur	10	9-U8100-30-0-8
UE = Unité d'emballage		



Clé Torx 15

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00346-15-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utilisé pour connecter les extensions Automatiques et SH2



Clé Allen 4mm

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00345-04-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utilisé pour inverser les pènes sur les crémones SECURY automatique et sur les extensions automatiques



Clé de construction

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé	Noir	10	9-U0001-01-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

La clé de construction est disponible pour ceux qui préfèrent installer les plaques décoratives et les ensembles de poignées sur les portes après que la construction soit achevée.

Installer les plaques et les poignées dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé de construction a été conçue pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).



Clé De Construction

Description	Couleur	UE	N° d'article
Outil pour longueur du cylindre	Rouge	1	B 3539 0111
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

La clé de construction est disponible pour ceux qui préfèrent installer les plaques décoratives et les ensembles de poignées sur les portes après que la construction soit achevée.

Installer les plaques et les poignées dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

Utilisé pour faire fonctionner la quincaillerie de porte multipoint à travers l'ouverture du cylindre profilé et pour mesurer la longueur du cylindre profilé requise à partir de l'échelle latérale.



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS

QUÉBEC / MARITIMES

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, Rue Berlier
Laval, QC H7L 4S4
Canada

T 450 973-1437
1 800 355-8810
F 450 973-7661
ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 905 282-9588
1 800 668-5310
F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 1 800 927-1097
F 1 888 454-0161

www.ferco.ca

Édition 05.2022 | Imprimé au Canada

Le sens de l'ouverture

