




Poignée à levier BERLIN – Plaque 65mm épaisseur 17mm - longueur 475mm


Zamac

5



Bronze foncé


6



Noir

Laiton

11



Nickel Satin

28



Étain



Les couleurs montrées sur ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux finis des produits plaqués ou peints.
Pour une représentation exacte utilisez les échantillons disponibles sur demande.

SIÈGE SOCIAL

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, rue Berlier
Laval, QC H7L 4S4
Tel.: 450 973-1437
1 800 355-8810
Fax: 450 973-7661
ferco@ferco.ca
www.ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Tel.: 905 282-9588
1 800 668-5310
Fax: 905 282-9915

ÉTATS-UNIS

Tel.: 1 800 927-1097
Fax: 1 888 454-0161

Le sens de l'ouverture





Crémone GU-SECURY automatique

SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

Une technologie Européenne combinée à un système de verrouillage Nord Américain.

Lors de la fermeture de la porte les pènes du haut et du bas s'engagent automatiquement.

Que ce soit de l'extérieur en tournant la clé ou à l'intérieur en tournant le bouton, le pêne dormant central s'engage et les pènes haut et bas sont bloqués pour devenir un système de verrouillage en 3 points.

Les avantages

- 1** Lors de la fermeture de la porte les pènes en acier trempé de 3/4" (20mm) s'engagent automatiquement derrière les gâches :
 - offrent une meilleure sécurité
 - améliorent l'étanchéité
 - aident à prévenir le gauchissement de la porte
- 2** Pas besoin de lever la poignée pour engager les pènes
- 3** Pêne dormant central 1" (25mm)
- 3** Tourner la clé ou le bouton à 90 degrés engage la fonction verrouillage en 3 points
- 4** Pênes réversibles gauche/droite
- 5** Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure améliore la résistance à la corrosion. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- 6** Disponible avec fouillots de 50 et 60mm pour portes 6' 8" et 8'. Extension avec point de verrouillage additionnel est disponible pour portes plus haut que 8'

