ROMA Ensembles de poignées – Plaque de 55 mm

Laiton massif

11 Nickel Satin

28 Étain

Zamac

5 Bronze foncé

6 Noir

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.
MB_ROMA Ensembles de poignées – Plaque 55 mm_07-2025

Les couleurs présentées dans ce document sont des représentations graphiques et peuvent ne pas correspondre exactement à la finition réelle du matériel peint ou plaqué. Des échantillons de matériaux sont disponibles sur demande pour le choix des couleurs.

SIÈGE SOCIAL
Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, rue Berlier
Laval, QC H7L 4S4
Tel.: 450 973-1437
1 800 355-8810
Fax: 450 973-7661
ferco@ferco.ca
www.ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST
Tel.: 905 282-9588
1 800 668-5310
Fax: 905 282-9915

ÉÉTATS UNIS
Tel.: 1 800927-1097
Fax: 1 888 454-0161

GRETSCH-UNITAS

FERCO

Crémone GU-SECURY automatique

SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

Une technologie Européenne combinée à un système de verrouillage Nord Américain.

Lors de la fermeture de la porte les pênes du haut et du bas s’engagent automatiquement.

Que ce soit de l’extérieur en tournant la clé ou à l’intérieur en tournant le bouton, le pêne dormant central s’engage et les pênes haut et bas sont bloqués pour devenir un système de verrouillage en 3 points.

Les avantages

1 Lors de la fermeture de la porte les pênes en acier trempé de 3/4” (20mm) s’engagent automatiquement derrière les gâches :
- offrent une meilleure sécurité
- améliorent l’étanchéité
- aident à prévenir le gauchissement de la porte

Pas besoin de lever la poignée pour engager les pênes

2 Pêne dormant central 1” (25mm)

3 Tourner la clé ou le bouton à 90 degrés engage la fonction verrouillage en 3 points

4 Pênes réversibles gauche/droite

5 Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure améliore la résistance à la corrosion. Les bouts arrondis facilitent l’installation et offrent une apparence soignée

6 Disponible avec fouillots de 50 et 60mm pour portes 6’ 8” et 8’. Extension avec point de verrouillage additionnel est disponible pour portes plus haut que 8’

L’information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.